

Infoblatt: die sieben wichtigsten Tabellentags

`<tr></tr>`

Farbe

Jede Zeile (engl. *row*) wird durch ein `<tr>`-Tag erstellt (`tr` = *table row*). Innerhalb der Zeilen befinden sich dann die einzelnen Zellen. Handelt es sich um eine Zeile mit Überschrift, wird sie mit `<th>` erzeugt. Im Falle einer „normalen“ Zelle mit dem `<td>`-Tag.

`<thead></thead>`

Farbe

Diese beiden Tags erzeugen den Kopf (*head*) einer Tabelle. Üblicherweise befinden sich hier die Überschriften für die einzelnen Spalten.

`<th></th>`

Farbe

Diese Tags werden innerhalb einer Zeile (*row*) des *table-head* verwendet und erzeugen eine neue Zelle. Sie haben die gleiche Funktion wie `<td>`, bewirken jedoch, dass die hier enthaltenen Zeichen fett erscheinen.

`<tfoot></tfoot>`

Farbe

Diese Tags definieren die Fußnote (*foot*) einer Tabelle. Auch wenn diese im Browser unten erscheinen. Im HTML-Code kommen sie gleich nach dem *Head*.

`<table></table>`

Farbe

Das Tag `<table>` sowie das zugehörige Endtag `</table>` umschließen und definieren eine Tabelle innerhalb des Hauptteils (*body*) des HTML-Dokuments. Tabellen werden gewöhnlich in drei große Bereiche unterteilt:

- 1) Bereich mit den Überschriften
- 2) Bereich mit den Hauptwerten
- 3) Bereich mit der Fußnote.

Um der Tabelle einen Rahmen zu geben, schreibt man das Starttag so: `<table border>`

`<tbody></tbody>`

Farbe

Innerhalb dieser Tags stehen die Hauptinhalte der Tabelle. Sie umschließen also die Zeilen und Zellen mit den Elementen, die dargestellt werden sollen. ACHTUNG: im HTML-Code kommt der *body* unten den *footer*, auch wenn dies im Browser anders dargestellt wird.

`<td></td>`

Farbe

Diese Tags werden innerhalb einer Zeile (*row*) des *table-body* und des *table-foot* verwendet und erzeugen eine neue Zelle und funktionieren analog zu `<th></th>`.